1. 主机

★主机面板采用 PMMA 材料雕刻加工一体成型，高档不褪色，按键精美，亮光柔和，反馈手感极佳；16 级振铃音量、12 首和弦乐曲任意设定

采用铝材质边框和面板装饰条，包括喷砂和拉丝两种工艺，提升产品的耐用性和品质感

★系统采用两线制组网技术，分机号、广播机在线任意编码，安装调试更加快捷有效

可灵活设置所有床位的护理级别颜色，支持三色标识灯指示和高级优先设定

支持呼叫对讲、呼叫显示、呼叫未处理提醒与清除

具有话筒广播、音频宣教广播功能，支持外接音频输入设备

具有语音报号、音乐振铃功能，主机音量可分时段调节

支持扩展副话机，具有对讲和来电显示功能

★支持扩展移动医护分机，具有消息显示功能

具有故障报警、故障巡检功能，并可随时显示到屏幕上

标准床头分机容量为 40 门、50 门、60 门，可定制 72 门、84 门、98 门、112 门、128 门主机

最大功耗　30W

工作电压　AC20V

管理软件：可与 HIS 系统联网，患者在院信息自动实时发布（需提供带有 CMA 或 CNAS 标识的检验报告证明）

呼叫记录可查，支持导出分析（需提供带有 CMA 或 CNAS 标识的检验报告证明）

2. 床头分机

★采用氧化铝拉丝工艺面板，永不褪色

采用超薄平装造型设计

具备呼叫通话、叫通指示、呼叫清除功能

可作为广播机使用

★采用拔插式呼叫开关

最大功耗　0.6W

工作电压　20V

3. 走廊显示屏

走廊用双面多功能显示屏

可显示呼叫患者的房间号、床位号、时间等

★采用 PMMA 亚克力材质面板雕刻加工一体成型，具有极佳的透明显示效果

最大功耗　5W

工作电压　20V